



LED 611 und LED 612

Unsere einstelligen Punkt-Matrixanzeigen zeichnen sich durch eine Vielzahl von darzustellenden Zeichen, sowie durch die Rollierbarkeit der dargestellten Zeichen aus. Hierbei scrollen Etagenanzeige und Richtungspfeil unabhängig voneinander. Die Ansteuerung ist mittels aller gängigen Codierungen leicht möglich und kann auftragsbezogen abgestimmt werden. Die Ziffernhöhe für die LED 611 beträgt 30mm und für die LED 612 50 mm. Die Anzeige ist sowohl mit horizontal (611/612 H) als auch mit vertikal (611/612 V) zu den Anzeigefeldern angeordneter Platine lieferbar und somit auch bei schwierigen Platzverhältnissen problemlos einsetzbar.

Technik:	LED-Matrix 5x7
Zeichen-Breite/Höhe:	LED 611: 22 mm x 30 mm LED 612: 35 mm x 50 mm
Zeichenfarbe:	Rot, grün, blau
Anschlussklemmen:	A0-A7, AUF/AB (Pfeile)
digitale Ansteuerung:	7-Segment, binär Code, Gray / inv. Gray Code
darstellbare Zeichen:	Standardzeichensatz oder selbstdefinierte Zeichen
Zeichenausgabe:	1-stellig und Pfeil AUF / Pfeil AB