

Rundtaster ST 40 R



Der mittelformatige Drucktaster ST 40 R (runde Ausführung) zeichnet sich durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, seine Montagefreundlichkeit und sein durchgängiges Design aus. Die Montage des Tasters erfolgt denkbar einfach, durch frontales Einsetzen und Einrasten in den Lochausschnitt der Deckplatte.

Die Tastplatte hat einen Durchmesser von 30 mm und ist sowohl in Edelstahl graviert oder aber behindertengerecht nach EN 81-70 und DDA in taktilem, beleuchteter

Kunststoffausführung, mit akustischer Rufquittierung und erhabener Blende für die Markierung der Haupthaltestelle erhältlich. Eine Dual Illumination Version, bei der der Taster ständig beleuchtet ist und nach Bestätigung mit erhöhter Leuchtstärke oder aber in anderer Farbe quittiert, ist ebenso wie die Standard Version in den Rufquittierungsfarben rot, grün und blau lieferbar. Der elektrische Anschluss erfolgt, entsprechend der jeweiligen Schachtinstallation wahlweise steckbar über das bewährte,

vorkonfektionierte MicroMaTch Stecksystem oder über konventionelle Schraubsteckanschlüsse.

Der Rundtaster ST 40 R ist ab sofort auch in einer spritzwassergeschützten Version gemäß IP 54 lieferbar. Hierdurch ergeben sich insbesondere für den Außenbereich und den gewerblichen Bereich interessante Einsatzmöglichkeiten.

Zeichnung & Bemaßung Taster ST 40 R

Bauart	kompakter Mittelformattaster
Bauform	Durchmesser der Tastplatte 30 mm; rund
Quittierungsfarben	rot (Standard), blau und grün
Beleuchtung	optional mit Dual Illumination (gemeinsame Kathode) rot, blau, grün, weiß
Anschluss	Schraubanschluss / MicroMaTch (steckbar)
Ansteuerung	gemeinsame Kathode / Anode
Spannung	12 Volt / 24 Volt (Standard)
Montage	Schnappmontage
Schutzklasse	optional auch spritzwassergeschützt IP54 lieferbar

